



Aufsatzrollladen TERMOBOX-R




- **SONNENSCHUTZ**
- **ANTI-DIEBSTAHL SCHUTZ**
- **LICHTREGULIERUNG**
- **RAUMVERDUNKELUNG**
- **UV-SCHUTZ**
- **ENERGIESPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN**

Der Aufsatzrollladen TERMOBOX - R mit Isolierung Aufsatzkasten, was dem Kasten eine Kompaktheit und Haltbarkeit gewährleistet. Ausführung der Rollladenkasten mit Bürstendichtung, die das Eindringen von Insekten in den Kasten verhindert. Die Welle ist verzinkt und über Kugellager an den seitlichen ALU Konsolen montiert. Die Führungen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Die Universal-Endleiste (mit Gewichtteil) aus Aluminium. Beim Rollo-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.


LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



ALU Lamellen sind mit Isolierung gefüllt und mit Sicherheitsfedern bzw. serienmässig mit Einbruchsschutzfedern angehängt. Alle Lamellen sind mechanisch arretiert, was eine leise und zuverlässige Funktionsweise gewährleistet.


FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE, SCHLIEßTEIL | Farbmuster:



WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



Alu Winkelprofil
nicht in der Farbe!



BEDIENUNG:




Antrieb über erstklassige Wickler oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.



Aufsatzrollladen TERMOBOX - R




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:




VERSETZT FÜHRUNGSSCHIENEN



FÜHRUNGSSHIENE



SCHLIEßTEIL



LAMELLEN

